



SMALTO PER SANITARI

+ INDURITORE DA MISCELARE

Grazie alla sua speciale formulazione smalto + catalizzatore, lo smalto per sanitari bicomponente V33 costituisce un rivestimento poliuretano di massima resistenza.

CARATTERISTICHE

- Impermeabile
- Alta resistenza all'abrasione, agli urti ed ai graffi.
- Resiste alla maggior parte degli agenti chimici (detergenti, candeggina, ...).
- Non si sfoglia.

USO

- Vasche da bagno, sanitari, pavimenti, elettrodomestici.
- Solo per interni.

PREPARAZIONE

- Pulire la superficie da verniciare ed eliminare eventuali macchie di unto. Se le macchie persistono, usare il Diluente Sintetico V33.
- Dopo l'essiccazione, carteggiare accuratamente con carta abrasiva per rendere la superficie ruvida.
- Eliminare la polvere prima di applicare la vernice.

APPLICAZIONE

- Indossare guanti.
- Versare il contenuto delle latte A e B in un recipiente pulito : con un bastoncino mescolare bene i due componenti per circa 5 minuti.
- La miscela così ottenuta deve essere usata entro 12 ore dalla preparazione. Mescolare bene ad ogni nuova applicazione.
- Applicare a pennello una prima mano uniforme di vernice. Lasciar asciugare 4-6 ore. Carteggiare leggermente la superficie con carta abrasiva fine. Eliminare la polvere quindi applicare la seconda mano.
- Essiccazione completa dopo 24 ore. La durezza definitiva si ottiene dopo 3 o 4 giorni.

PRECAUZIONI D'USO

PARTE A

R10 : Infiammabile. S2 : Conservare fuori dalla portata dei bambini. S29 : Non gettare i residui nelle fognature. S46 : In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. S51 : Usare soltanto in luogo ben ventilato. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/j) : 500g/l (2010). Questo prodotto contiene max 495g/l COV.

PARTE B

Xn Nocivo - R11 – facilmente infiammabile

R20 : Nocivo per inalazione. R36 : Irritante per gli occhi. R42/43 : Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. R66 : L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature della pelle. S1/2 : Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. S16 : Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. S23 : Non respirare i vapori. S24 : Evitare il contatto con la pelle. S29 : Non gettare i residui nelle fognature. S37 : Usare guanti adatti. S45 : In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). S46 : In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. S51 : Usare soltanto in luogo ben ventilato. NOCIVO contiene toluene-2,4 e 2,6 di isocianato, diisocianato di toluene. Può provocare una reazione allergica. S63 : In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. Contiene Diisocianato di 2-methyl-M-phénylène e diisocianato Diisocianato di toluene. Può provocare una reazione allergica. Valore limite UE per questo prodotto (Cat A/j) : 500g/l (2010). Questo prodotto contiene max 495 g/l COV.



MISCELA: MISCELARE LA PARTE A INSIEME ALLA PARTE B
ESSICCAZIONE: fra due mani: 4-6 ore
RESA: 0.5L= ± 6 mq
ATTREZZI: pennello
PULIZIA DEGLI ATTREZZI: diluente sintetico V33
ASPETTO: brillante